

## Коммерческое предложение № 201 от 23.12.2025

**Ли́ра-80-Facade-740-L15****Цена 1 шт. 16000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147444****Описание товара**

Светодиодный прожектор «Ли́ра-80-Facade-740-L15» - это надёжное и эффективное решение для освещения морских портов. Прожектор имеет высокую мощность 80 Вт и яркость 11360 лм, что обеспечивает хорошую освещённость даже в условиях плохой видимости.

Прожектор защищён от пыли и влаги по стандарту IP66, поэтому он не боится неблагоприятных погодных условий. Благодаря поворотному кронштейну его можно легко направить в нужную сторону.

«Ли́ра-80-Facade-740-L15» отличается долгим сроком службы и высокой надёжностью. На него действует гарантия 5 лет.

**Электрические**

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                                                     | 80      |
| Напряжение питания, В                                            | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц                            | 50      |
| Тип питания                                                      | AC      |
| Наличие гальванической развязки                                  | есть    |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее                              | 0,98    |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, %                          | 1       |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Рс, кВ | 15      |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ    | 6       |

**Светотехнические**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Световой поток, лм                   | 11360             |
| Угол свечения, °                     | 15                |
| Цветовая температура, К              | 4000              |
| Световая отдача, лм/Вт               | 142               |
| Тип кривой силы света                | концентрированная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70                |
| Производитель светодиодов            | Samsung           |

**Конструктивные**

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 352x227x58                   |
| Масса, кг                     | 2,9                          |
| Материал корпуса              | литой под давлением алюминий |
| Материал оптического элемента | ПММА                         |
| Материал рассеивателя         | закаленное стекло            |
| Тип крепления                 | поворотный кронштейн         |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP66          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °С                                             | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 36,9  |
| Ширина упаковки, см        | 24,4  |
| Высота упаковки, см        | 7,5   |
| Количество в упаковке, шт. | 1     |
| Масса брутто, кг           | 3,2   |
| Объем упаковки, м³         | 0,007 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Номер КТРУ | 27.40.33.130-00000003 |
| ОКПД2      | 27.40                 |