

Коммерческое предложение № 146 от 22.12.2025

Лира-80-Facade-740-L25**Цена 1 шт. 14700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147447****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ли́ра-80-Facade-740-L25 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения карьеров, строительных площадок и других объектов. Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP66, что обеспечивает его надёжную работу в любых условиях.

Благодаря поворотному кронштейну, прожектор можно легко направить в нужную сторону. Гарантия на прожектор составляет 5 лет.

Ли́ра-80-Facade-740-L25 отличается высокой яркостью и углом рассеивания 25 градусов, что позволяет осветить большую площадь.

**Электрические**

Мощность, Вт	80
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	12600
Угол свечения, °	25
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	158
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	352x227x58
Масса, кг	2,9
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	36,9
Ширина упаковки, см	24,4
Высота упаковки, см	7,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,2
Объем упаковки, м³	0,007

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40