

Коммерческое предложение № 101 от 22.12.2025

Лира-80-Facade-730-L25



Цена 1 шт. 14700р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147448**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-80-Facade-730-L25 - это надёжный и долговечный светильник, который подойдёт для освещения больших пространств. Он имеет высокую степень пылевлагозащиты IP66, что позволяет использовать его в различных условиях.

Прожектор оснащён поворотным кронштейном, что обеспечивает удобство монтажа и возможность регулировки направления света. Благодаря мощности 80 Вт и яркости 11720 лм, он создаёт яркое и равномерное освещение.

Лира-80-Facade-730-L25 имеет угол рассеивания 25 градусов, что делает его идеальным выбором для акцентного освещения или подсветки определённых зон. Гарантия на прожектор составляет 5 лет.

**Электрические**

Мощность, Вт	80
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	11720
Угол свечения, °	25
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	147
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	352x227x58
Масса, кг	2,9
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	36,9
Ширина упаковки, см	24,4
Высота упаковки, см	7,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,2
Объём упаковки, м³	0,007

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40