

## Коммерческое предложение № 755 от 22.12.2025

### Лира-90-Facade-730-L40



**Цена 1 шт. 15200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147471**

#### **Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-90-Facade-730-L40 - это надёжный и долговечный светильник, который обеспечивает яркое и равномерное освещение. Он идеально подходит для использования на подстанциях, складах, производственных цехах и других объектах, где требуется качественное освещение.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP66, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко установить светильник в нужном направлении.

Лира-90-Facade-730-L40 отличается высокой яркостью (13390 лм) и мощностью (90 Вт), а также длительным сроком службы. Гарантия производителя составляет 5 лет.

**Электрические**

Мощность, Вт	90
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

**Светотехнические**

Световой поток, лм	13390
Угол свечения, °	40
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	149
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	352x227x58
Масса, кг	3,1
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	36,9
Ширина упаковки, см	24,4
Высота упаковки, см	7,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,4
Объём упаковки, м³	0,007

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40