

Коммерческое предложение № 735 от 22.12.2025

Альтаир-25-590-730-П**Цена 1 шт. 10100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147540****Описание товара**

Светодиодный светильник Альтаир-25-590-730-П имеет мощность 25 Вт и яркость 4300 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP68. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 588x73x65 мм при массе 1,4 кг. Угол рассеивания 120 градусов.



**Электрические**

Мощность, Вт	25
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	4300
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	172
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	588x73x65
Масса, кг	1,4
Материал корпуса	боросиликатное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP68
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------