



Коммерческое предложение № 79 от 03.06.2024

Tower-30-Ст-3000/500-730

Цена 1 шт. **44800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Tower-30-Ст-3000/500-730 имеет мощность 30 Вт и яркость 4790 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - фланцевый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 3004x502x250 мм при массе 30 кг. Угол рассеивания 155x60 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	4790
Угол свечения, °	155x60
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	160
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	3004x502x250
Масса, кг	30
Материал корпуса	горячеоцинкованная сталь
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	фланцевый

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	25.11.22.110-00000001
ОКПД2	27.40

дополнительно

Дополнительно	опорный фланец заказывается отдельно
---------------	---