



Коммерческое предложение № 628 от 03.06.2024

Tower-60-Ст-3000/500/500-750

Цена 1 шт. 54800р.

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Tower-60-Ст-3000/500/500-750 имеет мощность 60 Вт и яркость 10300 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - фланцевый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 3002х996х250 мм при массе 34 кг. Угол рассеивания 155х60 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	10300
Угол свечения, °	155x60
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	172
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	3002x996x250
Масса, кг	34
Материал корпуса	горячеоцинкованная сталь
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	фланцевый

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	25.11.22.110-00000001
ОКПД2	27.40

дополнительно

Дополнительно	опорный фланец заказывается отдельно
---------------	---