


Коммерческое предложение № 951 от 22.12.2025

Лира-300-Ray-Вердикт-750-L85

Цена 1 шт. **55700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147938**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-300-Ray-Вердикт-750-L85 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для уличного освещения стадиона.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Степень пылевлагозащиты IP66 гарантирует надёжную работу в любых погодных условиях.

Благодаря высокой мощности и яркости, прожектор обеспечивает качественное освещение даже на больших расстояниях. А угол рассеивания 85 градусов позволяет равномерно осветить большую территорию.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его высоком качестве и надёжности.

**Электрические**

Мощность, Вт	300
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	49600
Угол свечения, °	85
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	165
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	410x371x369
Масса, кг	11,3
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	12,3

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------