



Коммерческое предложение № 797 от 03.06.2024

Гидра-40-48-750-L15

Цена 1 шт. **23600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Гидра-40-48-750-L15 имеет мощность 40 Вт и яркость 4400 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP68. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия $\varnothing 319 \times 95$ мм при массе 4,3 кг. Угол рассеивания 15 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	40
Напряжение питания, В	100-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	4400
Угол свечения, °	15
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	110
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	ø319x95
Масса, кг	4,3
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	встраиваемый

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	68
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------