



## Коммерческое предложение № 364 от 03.06.2024

### Гидра-12-46-750-L90

Цена 1 шт. **13600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



#### Описание товара

Светодиодный светильник Гидра-12-46-750-L90 имеет мощность 12 Вт и яркость 1500 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP68. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия  $\varnothing 200 \times 95$  мм при массе 1,9 кг. Угол рассеивания 90 градусов.



### Электрические

Мощность, Вт	12
Напряжение питания, В	100-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

### Светотехнические

Световой поток, лм	1500
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	125
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Samsung

### Конструктивные

Габаритные размеры, мм	∅200x95
Масса, кг	1,9
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	встраиваемый

### Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	68
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

### Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------