



Коммерческое предложение № 664 от 03.06.2024

Гидра-20-48-740-L50

Цена 1 шт. **22800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Гидра-20-48-740-L50 имеет мощность 20 Вт и яркость 2500 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP68. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия $\varnothing 319 \times 95$ мм при массе 4 кг. Угол рассеивания 50 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	20
Напряжение питания, В	100-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	2500
Угол свечения, °	50
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	125
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	ø319x95
Масса, кг	4
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	встраиваемый

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	68
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------