

## Коммерческое предложение № 475 от 22.12.2025

### Лира-120-Wid-Зенит-740-L120



**Цена 1 шт. 14900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **148263**

#### **Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-120-Wid-Зенит-740-L120 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения спортивных площадок. Благодаря высокой степени пылевлагозащиты IP67, он устойчив к воздействию влаги и пыли, что делает его надёжным выбором для использования на улице.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Гарантия на изделие составляет 5 лет, а срок службы прожектора обещает быть долгим благодаря высокому качеству изготовления.

Лира-120-Wid-Зенит-740-L120 обеспечивает равномерное освещение с углом рассеивания 120 градусов, создавая комфортную атмосферу для занятий спортом в любое время суток.

**Электрические**

|  |         |
|--|---------|
| Мощность, Вт   | 120     |
| Напряжение питания, В  | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц                            | 50      |
| Тип питания  | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее                              | 0,98    |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, %                          | 1       |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ | 10      |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ    | 6       |

**Светотехнические**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 21600      |
| Угол свечения, °                     | 120        |
| Цветовая температура, К              | 4000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 180        |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70         |
| Производитель светодиодов            | Bridgelux  |

**Конструктивные**

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 246x209x207                       |
| Масса, кг                     | 2,4                               |
| Материал корпуса              | профиль из алюминиевого сплава    |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип крепления                 | поворотный кронштейн              |

**Эксплуатационные**

|  |               |
|--|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м  | 6-30          |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP67          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °С   | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет  | 5             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Длина упаковки, см         | 26,7 |
| Ширина упаковки, см        | 22   |
| Высота упаковки, см        | 11,7 |
| Количество в упаковке, шт. | 1    |
| Масса брутто, кг           | 2,6  |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Номер КТРУ | 27.40.33.130-00000003 |
| ОКПД2      | 27.40                 |