

**Коммерческое предложение № 301 от 22.12.2025****LED-RPL-200(50x4)-230V-G зеленый без контроллера****Цена 1 шт. 3589р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **10608****Описание товара**

Напряжение сети: переменный ток (AC) 220В (±5%), 50Гц (±2%). Длина горизонтального силового шлейфа (шины): 3,2м. Максимальная потребляемая мощность, Вт: 20 Общее количество светодиодов: 200 шт. Количество нитей на шлейфе: 32 шт. (нити несъемные) Расстояние между нитями: 10см. Длина нитей, см: 52/52/72/82/52/52/72/82 Количество светодиодов на нитях, шт: 5/5/7/8/5/5/7/8 Цвета свечения:зеленый Цвет провода: Черный Тип светоизлучающего диода: монохромный DIP-светодиод. (3мм). Насадка: защитный колпачек D 5мм. Светодинамика: фиксинг (постоянного свечения) Степень пылевлагозащиты международного стандарта IEC: IP65 Диапазон эксплуатационных температур: от -30 °С до +50°С Материал силового шлейфа с нитями: Сечение проводника: жила-скрученная из медных проволок 1х0.5мм² Изоляция: на основе из ПВХ пластиката. Бахрома соединяемая между собой до 10 штук. РАЗМЕР КОРОБКИ (10шт) 60х39х26см ВЕС КОРОБКИ (10шт) 13,8кг

**Электрические**

Кол-во соединений в линию, шт	10
Мощность, Вт	15
Напряжение, V	220

Светотехнические

Цвет свечения	зеленый
Тип свечения	фиксинг

Конструктивные

Длина горизонтальной шины, м	3,2
Длина нитей, м	0,5/0,5/0,7/0,8/0,5/0,5/0,7/0,8
Кол-во светодиодов на ните, шт	5/5/7/8/5/5/7/8
Кол-во светодиодов, шт	200
Количество нитей, шт	32
Материал провода	пвх
Расстояние между нитями, см	10
Расстояние между светодиодами, см	10
Тип изделия	бахромы
Тип светодиодов	dip
Цвет провода	черный

Эксплуатационные

Гарантия, мес	6
Защитный колпачок	есть
Силовой шнур в комплекте	есть
Срок службы, ч	40000
Степень защиты IP	65

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	22
Ширина упаковки, см	18
Высота упаковки, см	11
Вес общий, кг	1,5