

**Коммерческое предложение № 112 от 22.12.2025****LED-RPL-200(50x4)-230V-WW/WH-F(CW) Flash-холодный, белый теплый без контр. Впровод****Цена 1 шт. 3589р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **00215****Описание товара**

Напряжение сети: переменный ток (AC) 220В (±5%), 50Гц (±2%). Длина горизонтального силового шлейфа (шины): 3,2м. Максимальная потребляемая мощность, Вт: 20 Общее количество светодиодов: 200 шт. из них 30шт.(flash) Количество нитей на шлейфе: 32 шт. (нити несъемные) Расстояние между нитями: 10см. Длина нитей, см: 52/52/72/82/52/52/72/82 Количество светодиодов на нитях, шт: 5/5/7/8/5/5/7/8 Цвета свечения: теплый белый с белым flash светодиодом Цвет провода: белый Тип светоизлучающего диода: монохромный DIP-светодиод. (3мм). Насадка: защитный колпачек D 5мм. Светодинамика: фиксинг (постоянного свечения) Степень пылевлагозащиты международного стандарта IEC: IP65 Диапазон эксплуатационных температур: от -30 °С до +50°С Материал силового шлейфа с нитями: Сечение проводника: жила-скрученная из медных проволок 1х0.5мм<sup>2</sup> Изоляция: на основе из ПВХ пластиката. Бахрома соединяемая между собой до 10 штук. РАЗМЕР КОРОБКИ (10шт) 60х39х26см ВЕС КОРОБКИ: нетто - (10шт) 10,10кг. брутто - 12,20кг.

**Электрические**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Кол-во соединений в линию, шт | 10  |
| Мощность, Вт                  | 20  |
| Напряжение, V                 | 220 |

**Светотехнические**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Цвет свечения           | белый теплый |
| Кол-во каналов, шт      | 1            |
| Тип свечения            | флэш         |
| Цвет FLASH мерцания     | белый        |
| Цветовая температура, К | 3000/5500    |

**Конструктивные**

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Длина горизонтальной шины, м      | 3,2                                     |
| Длина нитей, м                    | 0,52/0,52/0,72/0,82/0,52/0,52/0,72/0,82 |
| Кол-во жил, шт                    | 2                                       |
| Кол-во светодиодов на ните, шт    | 5/5/7/8/5/5/7/8                         |
| Кол-во светодиодов, шт            | 200                                     |
| Количество нитей, шт              | 32                                      |
| Материал провода                  | пвх                                     |
| Расстояние между нитями, см       | 10                                      |
| Расстояние между светодиодами, см | 10                                      |
| Тип изделия                       | бахромы                                 |
| Тип светодиодов                   | dip                                     |
| Цвет провода                      | белый                                   |

**Эксплуатационные**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Гарантия, мес            | 6     |
| Защитный колпачок        | есть  |
| Силовой шнур в комплекте | есть  |
| Срок службы, ч           | 40000 |
| Степень защиты IP        | 65    |

**Упаковка, транспортные величины**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Длина упаковки, см  | 22  |
| Ширина упаковки, см | 18  |
| Высота упаковки, см | 11  |
| Вес общий, кг       | 1,5 |