

**Коммерческое предложение № 668 от 22.12.2025****LED-DL(H)-3W-2.77CM-100M-220V-4M-WW тёплый белый, 13мм,**

Цена 1 шт. **331р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **00510**

**Описание товара**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: LED-DL(H)-3W-2.77CM-100M-220V-4M-WW тёплый белый, 13мм, Цвет свечения: белый теплый цветовая температура; 2500к количество жил/каналов: 3/2 Сечение/размер/цвет оплетки: 13мм/прозрачный Тип/кол-во светодиодов: 36/метр (DIP) горизонтальное расположение Расстояние между светодиодами: 2,77 см. Кратность реза: 4м. Напряжение сети: 220V Потребляемая мощность: 2,4Вт./м Тип свечения: (чейзинг) для светодинамики используются контроллеры как и для LED-XD-3W(flesineon) Комплектность бухты: 100м дюралайта , 5 силовых шнуров с конвертором, 5 заглушек, 5 прямых коннекторов, 100 пластиковых клипс-креплений Размеры:36.5X36.5X25 Нетто: 16.8кг. Брутто:20.2

**Электрические**

| | |
|-----------------------|-----|
| Контроллер управления | да |
| Мощность, Вт | 2,4 |
| Напряжение, В | 220 |

Светотехнические

| | |
|-------------------------|--------------|
| Цвет свечения | белый теплый |
| Кол-во каналов, шт | 2 |
| Тип свечения | чейзинг |
| Цветовая температура, К | 2700 |

Конструктивные

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Диаметр/размер, мм | 13 |
| Кол-во жил, шт | 3 |
| Кол-во светодиодов на метр, шт | 36 |
| Количество метров в бухте | 100 |
| Минимальный отрезок, м | 4 |
| Расстояние между светодиодами, см | 2,77 |
| Тип изделия | дюралайт |
| Тип светодиодов | dip |
| Цвет оплетки | прозрачный |

Эксплуатационные

| | |
|---------------------|--|
| Гарантия, мес | 6 |
| Комплектность бухты | 100м. дюралайта; 5 силовых шнуров; 5 заглушек; 5 прямых коннекторов; 50 клипс-креплений. |
| Срок службы, ч | 50 000 |
| Степень защиты IP | 54 |

Упаковка, транспортные величины

| | |
|---------------------|------|
| Длина упаковки, см | 36,5 |
| Ширина упаковки, см | 36,5 |
| Высота упаковки, см | 26 |
| Вес общий, кг | 20 |