

Коммерческое предложение № 604 от 22.12.2025

**LED-DL(H)-3W-2.77CM-100M-220V-4M-WW тёплый
белый, 13мм,****Цена 1 шт. 331р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **00510****Описание товара**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: LED-DL(H)-3W-2.77CM-100M-220V-4M-WW тёплый белый, 13мм, Цвет свечения: белый теплый цветовая температура; 2500к количество жил/каналов: 3/2 Сечение/размер/цвет оплетки: 13мм/прозрачный Тип/кол-во светодиодов: 36/метр (DIP) горизонтальное расположение Расстояние между светодиодами: 2,77 см. Кратность реза: 4м. Напряжение сети: 220V Потребляемая мощность: 2,4Вт./м Тип свечения: (чейзинг) для светодинамики используются контроллеры как и для LED-XD-3W(flesineon) Комплектность бухты: 100м дюралайта , 5 силовых шнуров с конвертором, 5 заглушек, 5 прямых коннекторов, 100 пластиковых клипс-креплений Размеры: 36.5X36.5X25 Нетто: 16.8кг. Брутто: 20.2



**Электрические**

Контроллер управления	да
Мощность, Вт	2,4
Напряжение, V	220

Светотехнические

Цвет свечения	белый теплый
Кол-во каналов, шт	2
Тип свечения	чейзинг
Цветовая температура, K	2700

Конструктивные

Диаметр/размер, мм	13
Кол-во жил, шт	3
Кол-во светодиодов на метр, шт	36
Количество метров в бухте	100
Минимальный отрезок, м	4
Расстояние между светодиодами, см	2,77
Тип изделия	дюралайт
Тип светодиодов	dip
Цвет оплетки	прозрачный

Эксплуатационные

Гарантия, мес	6
Комплектность бухты	100м. дюралайта; 5 силовых шнуров; 5 заглушек; 5 прямых коннекторов; 50 клипс-креплений.
Срок службы, ч	50 000
Степень защиты IP	54

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	36,5
Ширина упаковки, см	36,5
Высота упаковки, см	26
Вес общий, кг	20