

Коммерческое предложение № 603 от 22.12.2025

Поллукс-20-2000-24В-DC-840-П**Цена 1 шт. 6700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **152088****Описание товара**

Светодиодный светильник Поллукс-20-2000-24В-DC-840-П имеет мощность 18 Вт и яркость 2600 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 2000х98х63 мм при массе кг. Угол рассеивания 120 градусов. Цветовая температура 4000К.

**Электрические**

Мощность, Вт	18
Напряжение питания, В	24
Тип питания	DC

Светотехнические

Световой поток, лм	2600
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	144
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	2000x98x63
Цвет покраски	-
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	203,6
Ширина упаковки, см	14,1
Высота упаковки, см	8,2
Количество в упаковке, шт.	2
Масса брутто, кг	2,5
Объём упаковки, м³	0,03