

## Коммерческое предложение № 984 от 22.12.2025

**Орион-12-Линза-300-48В-DC-830-L15****Цена 1 шт. 6400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **152250****Описание товара**

Светодиодный светильник Орион-12-Линза-300-48В-DC-830-L15 имеет мощность 12 Вт и яркость 1490 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 300x180x107 мм при массе кг. Угол рассеивания 15 градусов. Цветовая температура 3000K.

**Электрические**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Мощность, Вт          | 12 |
| Напряжение питания, В | 48 |
| Тип питания           | DC |

**Светотехнические**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Световой поток, лм                   | 1490              |
| Угол свечения, °                     | 15                |
| Цветовая температура, К              | 3000              |
| Световая отдача, лм/Вт               | 124               |
| Тип кривой силы света                | концентрированная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80                |
| Производитель светодиодов            | Samsung           |

**Конструктивные**

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 300x180x107                          |
| Материал корпуса       | сплав алюминия,<br>экструдированный  |
| Материал рассеивателя  | УФ-стабилизированный<br>поликарбонат |
| Тип рассеивателя       | прозрачный                           |
| Тип крепления          | поворотный кронштейн                 |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP67          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | III           |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °С                                             | от -50 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Длина упаковки, см  | 31,1  |
| Ширина упаковки, см | 11,6  |
| Высота упаковки, см | 6,6   |
| Масса брутто, кг    | 1     |
| Объем упаковки, м³  | 0,002 |