

Коммерческое предложение № 168 от 22.12.2025

**Поллукс-002-1,5-180-9wm-48В-DC-850-О-Профиль,-
козырек****Цена 1 шт. 3300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **152485****Описание товара**

Светодиодный светильник Поллукс-002-1,5-180-9wm-48В-DC-850-О-Профиль,-козырек имеет мощность 1.5 Вт и яркость 160 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 187x76x35 мм при массе кг. Угол рассеивания 100 градусов. Цветовая температура 5000K.

**Электрические**

Мощность, Вт	1.5
Напряжение питания, В	48
Тип питания	DC

Светотехнические

Световой поток, лм	160
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	107
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	187x76x35
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	2
----------------------------	---