



Коммерческое предложение № 464 от 22.12.2025

Поллукс-002-1,5-180-9wm-48B-DC-840-О



Цена 1 шт. 2600р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **152528**

Описание товара

Светодиодный светильник Поллукс-002-1,5-180-9wm-48B-DC-840-О имеет мощность 1.5 Вт и яркость 205 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 178x92x65 мм при массе кг. Угол рассеивания 100 градусов. Цветовая температура 4000K.

**Электрические**

Мощность, Вт	1.5
Напряжение питания, В	48
Тип питания	DC

Светотехнические

Световой поток, лм	205
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	137
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	178x92x65
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	2
----------------------------	---