

Коммерческое предложение № 549 от 22.12.2025**Поллукс-002-1-180-6wm-48В-DC-830-О****Цена 1 шт. 2600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **152532****Описание товара**

Светодиодный светильник Поллукс-002-1-180-6wm-48В-DC-830-О имеет мощность 1 Вт и яркость 120 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 178x92x65 мм при массе кг. Угол рассеивания 100 градусов. Цветовая температура 3000K.

**Электрические**

Мощность, Вт	1
Напряжение питания, В	48
Тип питания	DC

Светотехнические

Световой поток, лм	120
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	120
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	178x92x65
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	2
----------------------------	---