



## Коммерческое предложение № 274 от 22.12.2025

### Поллукс-002-2-345-6wm-48B-DC-830-О-Профиль



Цена 1 шт. **3300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **152574**



#### Описание товара

Светодиодный светильник Поллукс-002-2-345-6wm-48B-DC-830-О-Профиль имеет мощность 2 Вт и яркость 240 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 352x64x35 мм при массе кг. Угол рассеивания 100 градусов. Цветовая температура 3000К.



**Электрические**

Мощность, Вт	2
Напряжение питания, В	48
Тип питания	DC

**Светотехнические**

Световой поток, лм	240
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	120
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	352x64x35
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	накладной

**Эксплуатационные**

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Количество в упаковке, шт.	2
----------------------------	---