

## Коммерческое предложение № 984 от 22.12.2025

Регул-003-МЛ-40-750-L120

Цена 1 шт. **7700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **152927**

### Описание товара

Светодиодный светильник Регул-003-МЛ-40-750-L120 имеет мощность 40 Вт и яркость 6800 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 272x173x98 мм при массе кг. Угол рассеивания 120 градусов. Цветовая температура 5000К.

**Электрические**

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                                                     | 40      |
| Напряжение питания, В                                            | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц                            | 50      |
| Тип питания                                                      | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее                              | 0,98    |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, %                          | 1       |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ | 15      |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ    | 6       |

**Светотехнические**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 6800       |
| Угол свечения, °                     | 120        |
| Цветовая температура, К              | 5000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 170        |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70         |

**Конструктивные**

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 272x173x98                        |
| Материал корпуса              | экструдированный сплав алюминия   |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип крепления                 | консольный                        |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                        | 5-30          |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP67          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                             | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 28,6  |
| Ширина упаковки, см        | 16,6  |
| Высота упаковки, см        | 13,1  |
| Количество в упаковке, шт. | 1     |
| Масса брутто, кг           | 1,7   |
| Объем упаковки, м³         | 0,006 |