

Коммерческое предложение № 253 от 22.12.2025

Лира-36-Facade-RGBW-DMX-850-L100



Цена 1 шт. **23300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **153905**

Описание товара

Светодиодный светильник Лира-36-Facade-RGBW-DMX-850-L100 имеет мощность 36 Вт и яркость 2660 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 352x227x58 мм при массе кг. Угол рассеивания 100 градусов. Цветовая температура 5000К.

**Электрические**

Интерфейс управления	DMX
Мощность, Вт	36
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Цвет свечения	RGBW
Световой поток, лм	2660
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	74
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	352x227x58
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	-40 до +50
Гарантийный срок, лет	5