



Коммерческое предложение № 864 от 23.12.2025

Электрас-20-46-750-L55-BR**Цена 1 шт. 28900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **154968****Описание товара**

Ландшафтный светильник на опору
Электрас-20-46-750-L55-BR имеет мощность 20 Вт и яркость 2790 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 441x230x275 мм при массе кг. Угол рассеивания 55 градусов. Цветовая температура 5000K.

**Электрические**

Мощность, Вт	20
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	2790
Угол свечения, °	55
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	140
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	441x230x275
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5