

**Коммерческое предложение № 153 от 22.12.2025****Поллукс-002-1,5-180-9wm-24В-DC-840-О****Цена 1 шт. 2600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **156102****Описание товара**

Светодиодный светильник Поллукс-002-1,5-180-9wm-24В-DC-840-О имеет мощность 1.5 Вт и яркость 205 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 178x92x65 мм при массе кг. Угол рассеивания 100 градусов. Цветовая температура 4000K.

**Электрические**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Мощность, Вт          | 1.5 |
| Напряжение питания, В | 24  |
| Тип питания           | DC  |

**Светотехнические**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 205        |
| Угол свечения, °                     | 100        |
| Цветовая температура, К              | 4000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 137        |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80         |
| Производитель светодиодов            | Bridgelux  |

**Конструктивные**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 178x92x65                         |
| Материал корпуса       | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип рассеивателя       | опал                              |
| Тип крепления          | поворотный кронштейн              |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP67          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | III           |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                             | от -50 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5             |