



Коммерческое предложение № 387 от 22.12.2025

Поллукс-002-1-180-6wm-24B-DC-830-О-Профиль,- козырек



Цена 1 шт. 3300р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **156134**



Описание товара

Светодиодный светильник Поллукс-002-1-180-6wm-24B-DC-830-О-Профиль,-козырек имеет мощность 1 Вт и яркость 90 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 187x76x35 мм при массе кг. Угол рассеивания 100 градусов. Цветовая температура 3000K.



**Электрические**

Мощность, Вт	1
Напряжение питания, В	24
Тип питания	DC

Светотехнические

Световой поток, лм	90
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	90
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	187x76x35
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	2
----------------------------	---