

Коммерческое предложение № 819 от 23.12.2025

Поллукс-002-2-345-6wm-24В-DC-840-О-Профиль**Цена 1 шт. 3300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **156177****Описание товара**

Светодиодный светильник Поллукс-002-2-345-6wm-24В-DC-840-О-Профиль имеет мощность 2 Вт и яркость 260 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 352х64х35 мм при массе кг. Угол рассеивания 100 градусов. Цветовая температура 4000K.

**Электрические**

Мощность, Вт	2
Напряжение питания, В	24
Тип питания	DC

Светотехнические

Световой поток, лм	260
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	130
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	352x64x35
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	2
----------------------------	---