

Коммерческое предложение № 968 от 22.12.2025

**Поллукс-002-3-510-6wm-24В-DC-850-О-Профиль,-
козырек,-транзитное-штепсельное-соединение****Цена 1 шт. 5200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **156220****Описание товара**

Светодиодный светильник Поллукс-002-3-510-6wm-24В-DC-850-О-Профиль,-козырек,-транзитное-штепсельное-соединение имеет мощность 3 Вт и яркость 315 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 510x76x34 мм при массе кг. Угол рассеивания 100 градусов. Цветовая температура 5000К.

**Электрические**

Мощность, Вт	3
Напряжение питания, В	24
Тип питания	DC

Светотехнические

Световой поток, лм	315
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	105
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	510x76x34
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	2
----------------------------	---

дополнительно

Количество светильников, подключаемых в одну линию, не более, шт:	30
---	----