

## Коммерческое предложение № 622 от 22.12.2025

### Поллукс-002-9-1000-9wm-24B-DC-850-О-Профиль,- козырек,-транзитное-штепсельное-соединение



**Цена 1 шт. 5700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **156241**

#### Описание товара

Светодиодный светильник Поллукс-002-9-1000-9wm-24B-DC-850-О-Профиль,-козырек,-транзитное-штепсельное-соединение имеет мощность 9 Вт и яркость 980 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1000x76x34 мм при массе кг. Угол рассеивания 100 градусов. Цветовая температура 5000К.

**Электрические**

Мощность, Вт	9
Напряжение питания, В	24
Тип питания	DC

**Светотехнические**

Световой поток, лм	980
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	109
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	1000x76x34
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	накладной

**Эксплуатационные**

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Количество в упаковке, шт.	2
----------------------------	---

**дополнительно**

Количество светильников, подключаемых в одну линию, не более, шт:	20
---	----