

Коммерческое предложение № 243 от 23.12.2025

**Поллукс-002-6-Линза-500-12wm-48В-DC-840-L25-
Профиль,-козырек****Цена 1 шт. 5200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **157578****Описание товара**

Светодиодный светильник Поллукс-002-6-Линза-500-12wm-48В-DC-840-L25-Профиль,-козырек имеет мощность 6 Вт и яркость 720 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 512x35x76 мм при массе кг. Угол рассеивания 25 градусов. Цветовая температура 4000К.

**Электрические**

Мощность, Вт	6
Напряжение питания, В	48
Тип питания	DC

Светотехнические

Световой поток, лм	720
Угол свечения, °	25
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	120
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	512x35x76
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5