



Коммерческое предложение № 982 от 22.12.2025

Поллукс-002-12-Линза-750-16wm-48В-DC-830-L25- Профиль,-транзитное-штепсельное-соединение



Цена 1 шт. **6100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **157816**

Описание товара

Светодиодный светильник Поллукс-002-12-Линза-750-16wm-48В-DC-830-L25-Профиль,-транзитное-штепсельное-соединение имеет мощность 12 Вт и яркость 1400 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 753х33х64 мм при массе кг. Угол рассеивания 25 градусов. Цветовая температура 3000К.

**Электрические**

Мощность, Вт	12
Напряжение питания, В	48
Тип питания	DC

Светотехнические

Световой поток, лм	1400
Угол свечения, °	25
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	117
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	753x33x64
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5