

Коммерческое предложение № 528 от 22.12.2025

**Поллукс-002-8-Линза-1000-8wm-48В-DC-840-L15-
Профиль,-транзитное-штепсельное-соединение**

Цена 1 шт. **6600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **157829**

Описание товара

Светодиодный светильник Поллукс-002-8-Линза-1000-8wm-48В-DC-840-L15-Профиль,-транзитное-штепсельное-соединение имеет мощность 8 Вт и яркость 940 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1000x33x64 мм при массе кг. Угол рассеивания 15 градусов. Цветовая температура 4000K.

**Электрические**

Мощность, Вт	8
Напряжение питания, В	48
Тип питания	DC

Светотехнические

Световой поток, лм	940
Угол свечения, °	15
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	118
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1000x33x64
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5