

**Коммерческое предложение № 677 от 22.12.2025****Поллукс-002-8-Линза-500-16wm-48В-DC-830-15xL60-
Профиль,-козырек,-транзитное-штепсельное-
соединение**

Цена 1 шт. **5900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **157960**

Описание товара

Светодиодный светильник Поллукс-002-8-Линза-500-16wm-48В-DC-830-15xL60-Профиль,-козырек,-транзитное-штепсельное-соединение имеет мощность 8 Вт и яркость 700 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 505x34x76 мм при массе кг. Угол рассеивания 15x60 градусов. Цветовая температура 3000К.

**Электрические**

Мощность, Вт	8
Напряжение питания, В	48
Тип питания	DC

Светотехнические

Световой поток, лм	700
Угол свечения, °	15x60
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	88
Тип кривой силы света	осевая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	505x34x76
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5