



## Коммерческое предложение № 460 от 22.12.2025

# Поллукс-002-12-Линза-750-16wm-48В-DC-830-L25- Профиль,-козырек,-транзитное-штепсельное- соединение



Цена 1 шт. **7000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **157996**

### Описание товара

Светодиодный светильник Поллукс-002-12-Линза-750-16wm-48В-DC-830-L25-Профиль,-козырек,-транзитное-штепсельное-соединение имеет мощность 12 Вт и яркость 1330 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 753х34х76 мм при массе кг. Угол рассеивания 25 градусов. Цветовая температура 3000К.

**Электрические**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Мощность, Вт          | 12 |
| Напряжение питания, В | 48 |
| Тип питания           | DC |

**Светотехнические**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Световой поток, лм                   | 1330              |
| Угол свечения, °                     | 25                |
| Цветовая температура, К              | 3000              |
| Световая отдача, лм/Вт               | 111               |
| Тип кривой силы света                | концентрированная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80                |

**Конструктивные**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 753x34x76                         |
| Материал корпуса       | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип рассеивателя       | прозрачный                        |
| Тип крепления          | накладной                         |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP67          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | III           |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °С                                             | от -50 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5             |