

Коммерческое предложение № 615 от 22.12.2025

Орион-3-44-Линза-300-840-L15

*Покраска в RAL по запросу

Цена 1 шт. **7100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **158231****Описание товара**

Светодиодный светильник Орион-3-44-Линза-300-840-L15 имеет мощность 3 Вт и яркость 340 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 300x93x72 мм при массе кг. Угол рассеивания 15 градусов. Цветовая температура 4000K.

**Электрические**

Мощность, Вт	3
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	340
Угол свечения, °	15
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	113
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	300x93x72
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	-
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5