

Коммерческое предложение № 183 от 22.12.2025

Орион-5-44-Линза-300-850-L60x100

*Покраска в RAL по запросу

**Цена 1 шт. 7000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **158552****Описание товара**

Светодиодный светильник Орион-5-44-Линза-300-850-L60x100 имеет мощность 5 Вт и яркость 710 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 300x93x72 мм при массе кг. Угол рассеивания 60x100 градусов. Цветовая температура 5000K.

**Электрические**

Мощность, Вт	5
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	710
Угол свечения, °	60x100
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	142
Тип кривой силы света	осевая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	300x93x72
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	-
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5