

## Коммерческое предложение № 928 от 22.12.2025

Орион-5-44-Линза-300-840-L90x100

\*Покраска в RAL по запросу

**Цена 1 шт. 7000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **158556****Описание товара**

Светодиодный светильник Орион-5-44-Линза-300-840-L90x100 имеет мощность 5 Вт и яркость 710 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 300x93x72 мм при массе кг. Угол рассеивания 90x100 градусов. Цветовая температура 4000K.

**Электрические**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                            | 5       |
| Напряжение питания, В                   | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50      |
| Тип питания                             | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее     | 0,98    |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1       |

**Светотехнические**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Световой поток, лм                   | 710    |
| Угол свечения, °                     | 90x100 |
| Цветовая температура, К              | 4000   |
| Световая отдача, лм/Вт               | 142    |
| Тип кривой силы света                | осевая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80     |

**Конструктивные**

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 300x93x72                           |
| Материал корпуса              | сплав алюминия,<br>экструдированный |
| Материал оптического элемента | -                                   |
| Материал рассеивателя         | закаленное стекло                   |
| Тип рассеивателя              | прозрачный                          |
| Тип крепления                 | поворотный кронштейн                |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP67          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                             | от -50 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5             |