

Коммерческое предложение № 863 от 22.12.2025


Геркулес-UFO-46-Ex-2-120-К-П45-5070-М20



Цена 1 шт. **70200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **159885**



Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-46-Ex-2-120-К-П45-5070-М20 имеет мощность 120 Вт и яркость 18000 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 496x345x312 мм при массе кг. Угол рассеивания 45 градусов. Цветовая температура 5000К.

**Электрические**

Мощность, Вт	120
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	18000
Угол свечения, °	45
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	150
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	496x345x312
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	кронштейн

Параметры взрывозащиты

Размер резьбы под взрывозащищённый кабельный ввод:	M20x1,5
--	---------

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60°C до +55°C (T6, T80 °C)
Гарантийный срок, лет	5