


Коммерческое предложение № 154 от 22.12.2025

Геркулес-UFO-46-Ex-1-50-T-P45-3070-M20**Цена 1 шт. 34600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **160085****Описание товара**

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-46-Ex-1-50-T-P45-3070-M20 имеет мощность 50 Вт и яркость 7110 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - на трубу. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия Ø240x344 мм при массе кг. Угол рассеивания 45 градусов. Цветовая температура 3000K.

**Электрические**

Мощность, Вт	50
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	7110
Угол свечения, °	45
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	142
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø240x344
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	на трубу

Параметры взрывозащиты

Размер резьбы под взрывозащищённый кабельный ввод:	M20x1,5
--	---------

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60°C до +55°C (T6, T80 °C)
Гарантийный срок, лет	5