



Коммерческое предложение № 813 от 22.12.2025

Геркулес-UFO-46-Ex-1-40-3648-П-П-4070-М20



Цена 1 шт. **28000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **160207**

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-46-Ex-1-40-3648-П-П-4070-М20 имеет мощность 40 Вт и яркость 6560 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия Ø240x322 мм при массе кг. Угол рассеивания 110 градусов. Цветовая температура 4000К.

**Электрические**

Мощность, Вт	40
Напряжение питания, В	36-48
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC/DC
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	6560
Угол свечения, °	110
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	164
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø240x322
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	подвесной

Параметры взрывозащиты

Размер резьбы под взрывозащищенный кабельный ввод:	M20x1,5
--	---------

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60°C до +55°C (T6, T80 °C)
Гарантийный срок, лет	5