

Коммерческое предложение № 905 от 22.12.2025**Светильник ДСО 2.0-02-35-850 магистраль****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **2000000092560**

Описание товара

Светильник ДСО 2.0-02-35-850 магистраль имеет мощность 35 Вт и яркость 5075 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80-89 (класс 1B). Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - . Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1226x55x60 мм при массе 1.71 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	35
Напряжение питания, В	176...264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,96
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	3

Светотехнические

Световой поток, лм	5075
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80-89 (класс 1B)

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1226x55x60
Масса, кг	1.5
Материал корпуса	Алюминий
Материал оптического элемента	Поликарбонат
Тип крепления	

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	5
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	128,8
Ширина упаковки, см	6,8
Высота упаковки, см	7,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1.71
Объем упаковки, м³	0,006832