

Коммерческое предложение № 120 от 22.12.2025

Светильник FHB 19-920-850-F15**Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **2000000065953****Описание товара**

Светильник FHB 19-920-850-F15 имеет мощность 140 Вт и яркость 128800 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80-89 (класс 1B). Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1000x710x430 мм при массе 63.1 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	140
Напряжение питания, В	230
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,96
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	3

Светотехнические

Световой поток, лм	128800
Угол свечения, °	15
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	140
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80-89 (класс 1B)

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1000x710x430
Масса, кг	61
Материал корпуса	Алюминий
Материал оптического элемента	Пластик прозрачный (светопрониц.)
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	5
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	91,2
Ширина упаковки, см	70,2
Высота упаковки, см	27,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	63.1
Объем упаковки, м³	0,174141