

Коммерческое предложение № 490 от 22.12.2025

Светильник FHB 70-200-850-C120 полукорпус подвес**Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **2000000100838****Описание товара**

Светильник FHB 70-200-850-C120 полукорпус подвес имеет мощность 200 Вт и яркость 30200 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80-89 (класс 1B). Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - . Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 320x320x162 мм при массе 6.7 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	200
Напряжение питания, В	230
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	3

Светотехнические

Световой поток, лм	30200
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80-89 (класс 1B)

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	320x320x162
Масса, кг	6.1
Материал корпуса	Алюминий
Материал оптического элемента	
Тип крепления	

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	5
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	35,4
Ширина упаковки, см	33,6
Высота упаковки, см	23,4
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6.7
Объем упаковки, м³	0,027833