



## Коммерческое предложение № 235 от 22.12.2025

### Светильник FHB 06-90-830-D60



#### Цена 1 шт. Цена по запросу

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **2000000073187**

#### Описание товара

Светильник FHB 06-90-830-D60 имеет мощность - Вт и яркость 11790 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80-89 (класс 1B). Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - . Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 207х207х145 мм при массе 3.81 кг.

**Электрические**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Мощность, Вт                            | -    |
| Напряжение питания, В                   | 230  |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50   |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее     | 0,95 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 3    |

**Светотехнические**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Световой поток, лм                   | 11790            |
| Угол свечения, °                     | 60               |
| Цветовая температура, К              | 3000             |
| Световая отдача, лм/Вт               |                  |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80-89 (класс 1B) |

**Конструктивные**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Габаритные размеры, мм        | 207x207x145 |
| Масса, кг                     | 3.5         |
| Материал корпуса              | Алюминий    |
| Материал оптического элемента |             |
| Тип крепления                 |             |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP66    |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1    |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I       |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 5       |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5       |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Длина упаковки, см         | 25,7    |
| Ширина упаковки, см        | 25,7    |
| Высота упаковки, см        | 16,7    |
| Количество в упаковке, шт. | 1       |
| Масса брутто, кг           | 3.81    |
| Объем упаковки, м³         | 0,01103 |