



Коммерческое предложение № 437 от 22.12.2025

Светильник FHB 01-150-850-F30



Цена 1 шт. Цена по запросу

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **2000000060415**

Описание товара

Светильник FHB 01-150-850-F30 имеет мощность - Вт и яркость 21000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80-89 (класс 1B). Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - . Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 258x258x185 мм при массе 5.6 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	-
Напряжение питания, В	230
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	3

Светотехнические

Световой поток, лм	21000
Угол свечения, °	30
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80-89 (класс 1B)

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	258x258x185
Масса, кг	5.2
Материал корпуса	Алюминий
Материал оптического элемента	
Тип крепления	

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	5
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	28,2
Ширина упаковки, см	28,2
Высота упаковки, см	22,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	5.6
Объем упаковки, м³	0,018052