


Коммерческое предложение № 760 от 23.12.2025**Светильник ДКУ 07-170-850-ШЗ****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **2000000061153**

Описание товара

Светильник ДКУ 07-170-850-ШЗ имеет мощность 170 Вт и яркость 23800 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80-89 (класс 1B). Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - . Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 675x220x0 мм при массе 9.9 кг.

**Электрические**

| | |
|---|------|
| Мощность, Вт | 170 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,96 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 3 |

Светотехнические

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Световой поток, лм | 23800 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Световая отдача, лм/Вт | |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80-89 (класс 1B) |

Конструктивные

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 675x220x0 |
| Масса, кг | 9.5 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал оптического элемента | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Тип крепления | консольный |

Эксплуатационные

| | |
|--|---------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP66 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 5 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |

Упаковка, транспортные величины

| | |
|--------------------------------|----------|
| Длина упаковки, см | 75,8 |
| Ширина упаковки, см | 24,8 |
| Высота упаковки, см | 11,8 |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Масса брутто, кг | 9.9 |
| Объём упаковки, м ³ | 0,022182 |