

**Коммерческое предложение № 652 от 22.12.2025****Светильник FHL 01-120-850-C120****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **2000000056838****Описание товара**

Светильник FHL 01-120-850-C120 имеет мощность 120 Вт и яркость 19760 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80-89 (класс 1B). Степень пылевлагозащиты IP54. Способ крепления - .
Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1208x215x60 мм при массе 6.3 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	120
Напряжение питания, В	176...264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,96
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	3

Светотехнические

Световой поток, лм	19760
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80-89 (класс 1B)

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1208x215x60
Масса, кг	6.3
Материал корпуса	Алюминий
Материал оптического элемента	Полиметилметакрилат (PMMA)
Тип крепления	

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP54
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ3.1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	5
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	121,5
Ширина упаковки, см	22,5
Высота упаковки, см	8,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6.3
Объем упаковки, м³	0,022416