

**Коммерческое предложение № 953 от 23.12.2025****Светильник FWL 34-45-830-C120****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **2000000079981**

**Описание товара**

Светильник FWL 34-45-830-C120 имеет мощность 94 Вт и яркость 4238 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80-89 (класс 1B). Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 0,4x80x60 мм при массе 3 кг.

**Электрические**

|   |      |
|---|------|
| Мощность, Вт                            | 94   |
| Напряжение питания, В                   | 230  |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50   |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее     | 0,96 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 3    |

**Светотехнические**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Световой поток, лм                   | 4238             |
| Угол свечения, °                     | 120              |
| Цветовая температура, К              | 3000             |
| Световая отдача, лм/Вт               | 94               |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80-89 (класс 1B) |

**Конструктивные**

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 0,4x80x60                           |
| Масса, кг                     | 2.7                                 |
| Материал корпуса              | Алюминий                            |
| Материал оптического элемента | Стекло прозрачное<br>(светопрониц.) |
| Тип крепления                 | накладной                           |

**Эксплуатационные**

|  |         |
|--|---------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP66    |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1    |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I       |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 5       |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000 |
| Гарантийный срок, лет  | 5       |

**Упаковка, транспортные величины**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Длина упаковки, см             | 105,8    |
| Ширина упаковки, см            | 8,8      |
| Высота упаковки, см            | 7,3      |
| Количество в упаковке, шт.     | 1        |
| Масса брутто, кг               | 3        |
| Объём упаковки, м <sup>3</sup> | 0,006796 |