

**Коммерческое предложение № 454 от 23.12.2025****Светильник FWL 35-45-830-F30 магистраль****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **2000000081229**

**Описание товара**

Светильник FWL 35-45-830-F30 магистраль имеет мощность 100 Вт и яркость 4503 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80-89 (класс 1B). Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 0,4x80x60 мм при массе 3 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	100
Напряжение питания, В	230
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,96
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	3

**Светотехнические**

Световой поток, лм	4503
Угол свечения, °	30
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	100
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80-89 (класс 1B)

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	0,4x80x60
Масса, кг	2.7
Материал корпуса	Алюминий
Материал оптического элемента	Стекло прозрачное (светопрониц.)
Тип крепления	накладной

**Эксплуатационные**

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	5
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	105,8
Ширина упаковки, см	8,8
Высота упаковки, см	7,3
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3
Объём упаковки, м <sup>3</sup>	0,006796